# ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΑΔΕ Android POS A910/A50



## Table of Contents

1.	Γενικά	2
2.	Αρχικό Μενού	2
3.	Ρυθμίσεις ECR	3
4.	Συναλλαγή Αγοράς	5
5.	Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές	6
6.	Εισαγωγή Static IP	7

#### 1. Γενικά

Ο τεχνικός διασύνδεσης θα ακολουθήσει τις οδηγίες στο Ταμειακό Σύστημα.

Η IP του τερματικού δηλώνεται στην ταμιακή. Επειδή κάθε φορά που γίνεται επανασύνδεση του τερματικού με το δίκτυο του καταστήματος πιθανότατα αλλάζει η IP του τερματικού, προκειμένου να μην χρειάζεται κάθε φορά εισαγωγή της νέας IP στο ταμιακό, θα πρέπει να γίνει εισαγωγή Static IP στο ΝΕΧΙ Android POS.

<u>Οδηγίες για δήλωση static IP στο τερματικό, θα βρείτε στην τελευταία σελίδα του κειμένου.</u>

## 2. Αρχικό Μενού

Πλέον στο αρχικό Menu εμφανίζεται και το ΑΦΜ της επιχείρησης για τις ρυθμίσεις του ταμειακού συστήματος:



**NEXI POS AADE Android Instructions** 

3. Ρυθμίσεις ECR

Στις ρυθμίσεις πλέον υπάρχει επιλογή **Ρυθμίσεις ECR**:



Επιλέγοντας τις ρυθμίσεις ECR θα μπορεί να βλέπει την IP του τερματικού για να την δηλώσει στο ταμειακό σύστημα.

Επιλέγοντας **Ρυθμίσεις Server** εμφανίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες:

* 🛈 💎 🔋 🛑 55% 11:24
erver
192.168.1.104
4000

NEXI POS AADE Android Instructions

4. Συναλλαγή Αγοράς

Όταν ολοκληρωθεί η διασύνδεση, για την **Συναλλαγή Αγοράς** θα εμφανίζονται οι παρακάτω οθόνες GR/EN:

<u>× †</u> × ×	🔰 🕈 🕐 💎 🖓 🛑 55% 11:1
= Αγορά	Ø
Παρακαλώ συναλλαγή μέ	ξεκινήστε μία νέα σω της ταμειακής σας.
<b>F</b>	2
	=

5. Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές

Αν γίνει επιλογή **συναλλαγής ετεροχρονισμένης** από το ταμειακό σύστημα θα γίνεται αναζήτηση της συναλλαγής στις Άλλες Συναλλαγές επιλέγοντας «Προφορτωμένες Αποδείξεις».

Επιλέγετε την επιθυμητή συναλλαγή για πληρωμή με κάρτα.



### 6. Εισαγωγή Static IP

Για την εισαγωγή Static IP ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Open Settings:

- 1. Enter PAX default password (pax9876@@). PLEASE DO NOT CHANGE THE PASSWORD.
- 2. Select Wi-Fi
- 3. Turn on Wi-Fi
- 4. Select your desired network
- 5. Enter the network password
- 6. Press advanced Options
- 7. Select IP settings
- 8. Select Static
- 9. Enter your IP Address
- 10. Enter Your Gateway
- 11. Enter your network prefix
- 12. Enter your DNS server
- 13. Press Connect